

广阳岛趸船

压力水柜

技 术 协 议

船东：重庆市客轮有限公司

代表：易元彬  
2021-9-18

船厂：重庆中江船业有限公司

代表：郑文强 2021.9.18

供货：\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_

由重庆中江船舶工程技术中心设计，中江船业有限公司建造的“广阳岛趸船”，拟选用\_\_\_\_\_公司提供的压力水柜。本规格书各方代表共同协商签字后有效，本规格书与订货合同同时生效。

### 一、所依据的标准和规范：

《钢质内河船舶建造规范》（2016）及 2019 修改通报；

《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；

《材料与焊接规范》（2018）；

《内河船舶入级规则》（2018）

企业标准的要求，并提供 CCS（或 ZC）非入级船检证书。

### 二、环境条件：

环境温度：45℃

江水温度：25℃

绝对大气压力：0.1Mpa

相对温度：60 %

纵倾/横倾：5° /10°

### 三、设备要求

#### 1、供货范围

ZYG-0.3 组合式压力水柜设备 1 台/船主要由以下零部件组成，具体是：

(1) 水柜	ZYG-0.3	1
(2) 压力表	YC100T	1
(3) 安全阀	DN20	1
(4) 表系铜管	套	1
(5) 截止止回阀		2
(6) 水泵	1.5CWX-2	2
(7) 液位计		1

#### 2、接口

型号规格	进水口	出水口	泄放口
ZYG-0.3	DN40	DN32	DN20

#### 3、特性

### 3.1 功能特性

- a、容积： 0.3m<sup>3</sup>
- b、工作压力： 0.4Mpa
- c、水泵功率： 2.2KW ×2 台

### 3.2 色彩、铭牌和标牌

漆膜颜色按照 GB/T3181-1995 标准执行，具体颜色为银灰色。

设备的铭牌和标牌应满足 GB/T13306-91 的要求制作。其中铭牌包括下列内容：制造单位、设备型号、设备名称、设备编号、出厂日期、设备重量。

## 四、提供的资料

### 1、认可资料

在合同生效后一周，设备制造厂向船厂提供可编辑 CAD、WORD 电子文档资料

### 2、工作资料

乙方收到认可意见，根据认可意见修改图纸资料，并提供工作资料。

安装总图；

### 3、完工资料

设备制造厂在提交设备时，随机提供以下图纸和资料。

随机资料目录；

装置总图；

使用说明书；

提供 CCS 或 ZC 非入级船检证书(注：证书内必须含无石棉申明)，证书必须在奢力柜运送至重庆中江船业有限公司后 15 天内提供。

产品合格证书；

装箱清单

## 五、质量保证

设备的保修期为船舶出厂后 12 个月内。在保修期内，因设计、材料和工艺缺陷或故障所出现的质量问题，承制方应提供及时、免费的服务。

## 六、其他

本规格书为合同附件，具有同等效力。经签字后生效。

其他未尽事宜，友好协商解决。